



ДИОЛ  
СОЮЗ

Республика Казахстан, г. Астана

Тел: +7 7172 457 000

Сот: +7 700 457 00 00

[www.diol.kz](http://www.diol.kz)

e-mail: [info@diol.kz](mailto:info@diol.kz)



## Эмаль ХВ-161 ТУ 2313-017-00204211-2000

**Описание:** Эмаль ХВ-161 представляет собой хлорированную поливинилхлоридную смолу с добавлением пластификатора.

### Назначение

Эмаль предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий, а также для окраски ответственных архитектурных сооружений.

### Свойства

Покрытие обладает высокой эластичностью и адгезией к различным материалам, повышенной устойчивостью к водным и атмосферным воздействиям, повреждающим факторам механического характера, длительным сроком эксплуатации.

- Время высыхания до ст. 3 при + 20С° **не более 4 ч.**
- Расход при двухслойном нанесении: 300-400 г/м<sup>2</sup>

### Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ, %	43-47
Условная вязкость, с, не менее	35-70
Время высыхания покрытия до степени 3, ч., не более	4
Степень перетира, мкм, не более	140
Теоретический расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	150 - 200

**Цвета:** по согласованию с заказчиком

### Способ нанесения

- Эмаль наносится краскораспылителем, валиком или кистью. Перед применением эмаль перемешивают и при необходимости разбавляют сольвентом, ксилолом или их смесью.

### Гарантийный срок и условия хранения

- Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.
- Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Беречь от огня.

